

LEONHARDT GMBH Postfach 201 136 D-63271 Dreieich

MASCHINENFABRIK LEONHARDT GMBH

Darmstädter Straße 64
D-63303 Dreieich

Telefon +49 (0) 61 03/6 10 98
Telefax +49 (0) 61 03/6 10 00
info@maleo.de
www.maleo.de

Amtsgericht
Offenbach/HRB 40930
Geschäftsführung
Eric Kerschbaumer

SERIE AG-S



- Toepassingen: Zuurkool, rode kool, spinazie (geblancheerd), koolsalade, wortelsalade, rauwkostsalades (julienne) met een gering percentage vloeistof. Semi-verpompbare producten met een gering percentage vloeistof.
- Semi-verpompbaar, zonder ontmenging
- Temperatuur bereik 2 - 90°C
- Combinaties: Traysealers (enkelbaans, meerbaans), dieptrekmachines, verticale en horizontale verpakkingsmachines voor zakken, stazakken, transportbanden voor glas, blik, trays, emmers en karton.
- Doseer bereik: Totaal bereik: **10 - 2.310 ml** per takt en afvulpositie.
- | | |
|--------------------------|----------------|
| DN 30 slaglengte 150 mm | 10 - 105 ml |
| DN 50 slaglengte 150 mm | 50 - 290 ml |
| DN 80 slaglengte 150 mm | 200 - 750 ml |
| DN 100 slaglengte 150 mm | 350 - 1.170 ml |
- Ander diameters leverbaar
- Doseer capaciteit: ca. 20 - 45 doseringen / min. / afvulpositie, afhankelijk van het produkt en de te doseren volumes.
- Afvulposities: **1 - 6**

Aandrijving:	electro-pneumatisch of servo 1x centrale aandrijving voor alle doseer cilinders, individueel aangedreven doseer cilinders leverbaar.
Trechtervolume:	standaard 250 liter, uitvoering met produkt toevoer schroef
Besturing:	Siemens S7 PLC met analog bedieningspaneel .
Synchronisatie:	met verpakkingsmachines (potentiaal-vrij contact).
Volume verstelling:	Handmatig. Slaglengte doseercilinder instelbaar in mm. Het doseervolume is gerelateerd aan de instelbare slaglengte van de doseercilinder(s). De snelheid is regelbaar met ventielen.
Doseersysteem:	Doseercilinder met draaischuifstelsel van kunststof, zeer eenvoudige demontage en reiniging.
Doseercilinders:	Edelstaal / kunststof met O-Ring of speciale profielafdichtingen voor sterk suikerhoudende produkten.
Opties:	Roerwerk (horizontaal) Frequentie geregelde snelheid Niveausensor in trechter voor aansturing van externe / interne transferpompen Vertikaal slede (pneumatisch) voor verbeterde produktverdeling in de verpakkingen. Horizontaal slede (pneumatisch) voor meerrijige formaten op bv. dieptrekverpakkingmachines of continu lopende transportbanden Horizontaal slede (servogestuurd) voor synchronisatie met continu lopende transportbanden Vulkoppen in vele varianten en diameters, produktspecifiek en/of afgestemd op de verpakking, bijvoorbeeld draaiafsnijder, met speciale coatings of geometrie. Formaat trolley voor opslag van doseercilinders, vulkoppen etc. Transportsystemen voor schalen, blik, glas, emmers etc., incl. denesters, dekselaars en aanrolsystemen voor emmers.